

## System filtracji paliwa W-PFS-040-W-220VAC - 40l/min

kod produktu: FPS-040-220VAC

kategoria: Nowe kategorie > Utrzymanie > Systemy czyszczenia paliwa



Producent: WASP

Waga: 70kg

Kod QR:



- Zaawansowany systemem AC lub DC, zapewniający pełen system kontroli i monitoringu
- System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS
- Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenie się glonów i wody w twoich zbiornikach
- Opatentowany odśrodkowy system usuwania
- Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie
- Usługa alarmu filtra
- Alarm o wodzie w paliwie
- Usuwanie 99,6% swobodnej wody w pierwszym cyklu
- Usuwanie 99% zemulgowanej wody w pierwszym cyklu
- Finalne czyszczenie cząsteczek wielkości do 2 mikronów
- Podstawa polimerowa lub ze stali nierdzewnej

Przepływ:	40 l/ min (2400 l/godz.)
Zasilanie:	220v 50hz 1ph ACL ub 24v DC
Wymiary:	1100x1000x480mm
Gwinty :	1 "BSP
Korpus pompy:	stal
Przekładnie:	brąz (PTFE opcjonalnie)
Wał:	stal nierdzewna
Uszczelnienie:	uszczelka wargowa Flouoroelastomer
Waga:	ok.65kg
System AC	
Prąd :	ok.3A (przy 220v AC)
Własny podkład:	3m (System zagruntowany)
Max wyciąg:	80 metrów (osiemdziesiąt)
System DC	
Prąd :	ok.15A (przy 24v DC)

Własny podkład:  
Max wyciąg:

1,5m (System zagruntowany)  
3 metry

**Dostępne modele (podana cena dotyczy modelu W-PFS-040-W-220vac, w przypadku pozostałych modeli prosimy o kontakt)**

W-PFS-040-W-220vac - AC 220v Otwarta jednostka, montowana na ścianie 220V AC  
W-PFS-040-W-24vdc - DC 24v Otwarta jednostka, montowana na ścianie 24V DC

W-PFS-040-W-220vac-ENC - Jednostka w zabudowie metalowej IP54 z wentylacją i detekcją wycieków 220V AC

W-PFS-040-W-24vdc-ENC - Jednostka w zabudowie metalowej IP54 z wentylacją i detekcją wycieków 24V DC

W-PFS-040-P-220vac - Jednostka przenośna 220V AC

W-PFS-040-P-24vdc - Jednostka przenośna 24V AC